FICHE TECHNIQUE

AMPLICLEAN TX NM

Détergent et dégraissant surpuissant, non moussant

Propriétés:

- Produit polyvalent convenant à tous types de sols et de surfaces.
- Hyper détergence.
- Utilisation mécanique et manuelle.
- Produit concentré.
- Biodégradabilité supérieure à 90%.

Applications:

- Nettoyant et dégraissant exceptionnel au service des professionnels du nettoyage de l'industrie et du
- Domaines d'utilisation:
  -carrelages, grès, ciment, plastiques, peintures.
  -remise à neuf des carrosseries de voitures, autobus, bâches, wagons, avions
  -revêtements mureaux, sièges en skaï ou en tissus, inox, aluminium
  -détache tapis moquette textile.

Mode d'emploi:

- Voir au dos de la page.

Caractères physico-chimiques:

État physique	: liquide limpide
Couleur	: jaune
Odeur	: boisé
pH pur	: 13 ± 1
Densité à 20°C	: 1,05 ± 0,02
Hydrosolubilité	: totale

Hygiène et sécurité:

- Produit corrosif.
- Stocker en emballage fermé entre 5°C et 35°C.
- Conforme à la législation concernant le nettoyage des ustensiles pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 27/10/1975 et suivants).
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d'information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

AMPLITUDE SERVICES, ZI EUROPORT, 57500 SAINT AVOLD
Téléphone: **03 87 00 42 20** Fax: **03 87 00 42 21** Internet: **contact@amplitude-services.fr**

Nature des supports et objets à traiter	Application mécanique	Application par pulvérisation Application manuelle	Vaporisateur manuel Pulvérisateur sous pression
SOLS DURS Lavage et dégraissage : carrelage, grès, marbre naturel ou reconstitué, terrazo, ciment peint	En autolaveuse ou monobrosse : 1 à 2 litres de **PRODUIT** pour 100 litres d'eau. En machine à haute pression 1 à 2% à la sortie de la buse.	En solution 100 à 200 ml de **PRODUIT** pour 10 litres d'eau. Application au faubert ou serpillière. Rinçage facultatif	
SOLS REVÊTEMENT Nettoyage : thermoplastique lino, caoutchouc lisse ou pastillé, sol plastifié (non protégé).	En auto laveuse ou monobrosse 1 à 2 litres de **PRODUIT** pour 100 litres d'eau	100 à 200 ml de **PRODUIT** pour 10 litres d'eau. Tremper une gaze dans la solution, l'essorer, puis la fixer autour d'un balai. Balayer la pièce en renouvelant l'opération afin de nettoyer la gaze.	Élimination d'anciennes couches d'émulsion 100 à 200 ml pour vapo 1 litre. Pulvériser et passage à la monobrosse disque vert. Rincer avant d'appliquer une nouvelle couche d'émulsion.
MATÉRIEL ROULANT Remise à neuf : carrosserie, bâche en nylon et en tissu, fourgon, voiture.	En installation de lavage à brosse tournante, solution de 0,5 à 1% de **PRODUIT** . En machine à haute pression, 1 à 2% à la sortie de la buse.	200 à 300 ml de **PRODUIT** dans 10 litres d'eau. Appliquer la solution à l'aide d'une éponge ou brosse. Laisser agir quelques instants, frotter la surface puis rincer à l'eau claire. Ne pas opérer sur une carrosserie chaude.	Pulvérisation manuelle 100 à 200 ml par vapo 1 litre. Haute pression 1 à 2% de **PRODUIT** selon souillure.
REVÊTEMENTS MURAUX Rénovation : tapisserie lavable, skaï, simili, revêtement type buflon, somvyl, matériel plastifié....		En solution 100 à 200 ml de **PRODUIT** pour 10 litres d'eau, pour grandes surfaces procéder par bandes de bas en haut. Rincer avec une éponge humide propre.	Par pulvérisation 100 ml de **PRODUIT** pour vapo 1 litre. Pulvériser, rincer avec une éponge humide propre, procéder par bandes de bas en haut.
DÉTACHAGE Revêtements textiles, muraux, tapis, moquette. Revêtement de court de tennis (textile)...	En machine à injection extraction pour moquette 0,5% à 1 % de **PRODUIT** à la sortie de la buse.	Pré détachage des moquettes. Verser 100 ml de **PRODUIT** dans une bassine contenant 2 à 3 litres d'eau. Appliquer la solution sur le support souillé. Rincer à l'eau claire à l'aide d'une éponge puis essuyer à l'aide d'un chiffon.	Par pulvérisation 100 ml de **PRODUIT** pour vapo 1 litre. Pulvériser sur la tache, laisser agir. récupérer les salissures à l'aide d'un éponge humide et propre.
DIVERS Remise à neuf : cloison, porte, encadrement, fenêtre, bardage,menuiserie aluminium, protection en inox, alu, alliage non ferreux, meuble peint.	En machine à haute pression 0,5 à 2% à la sortie de la buse.	En solution 200 à 300 ml de **PRODUIT** pour 5 litres d'eau. Nettoyer à l'aide d'un éponge ou d'un chiffon. Rincer, essuyer avec un chiffon sec.	Par pulvérisation 100 ml de **PRODUIT** pour vapo 1 litre. Pulvériser, rincer avec une éponge humide, essuyer avec un chiffon sec.
PEINTURES Peinture à l'huile, glycéro-émail brillant, satiné, en mat.		**Peintures à conserver** Dégraissage et nettoyage des peintures. Dose : 2 à 3% de produit soit 100 à 300 ml pour 10 litres d'eau. Rincer à l'eau puis tirer à la raclette ou à l'éponge, puis chiffon microfibres. **Peintures à refaire** L'idéal est de pulvériser à l'aide d'un réservoir sous pression une solution de produit, laisser agir 5-10 mn puis procéder à un rinçage à l'eau claire à l'aide d'un éponge. - 5 litres de solution à 5% suffisent pour 50m2 de surface .Employer 2 seaux, le premier avec la solution de produit + eau, le second servira à rincer souvent l'éponge avant de la retremper dans la solution détergente.	
PEINTURES type vinylique		Nettoyer les surfaces peintes au vinyle avec une éponge et une solution contenant 1 à 3% de **PRODUIT** soit 100 à 200 ml pour 10 litres d'eau.	
ENTRETIEN JOURNALIER Dessus de bureaux, téléphone, sièges en skaï, vinyle etc.			100 à 200 ml pour vapo 1 litre. Pulvériser, essuyer à l'aide d'une éponge humide ou d'un chiffon propre non pelucheux.